










Mikroúderový systém TMM4200/420 - Jedinečný mikroúderový značicí systém. Novinka v oblasti trvalého značení používá až 4 značicí hroty. Jeho extrémně nízká hmotnost 2,0 kg umožňuje popisovat Vaše produkty pohodlně a bez námahy při rychlostí až 8 znaků za sekundu. Jedinečné ergonomické provedení a kompaktní design s možností ručního držáku dělají z tohoto systému nejnovější způsob ručního trvalého značení. Systém TMP 4200/420 využívá jedinečný patentovaný princip pohybu značícího hrotu, který se pohybuje na vzduchovém polštáři (bez pružinek), což umožňuje značit i povrchy s nerovnostmi až 8 mm. Tento princip prodlužuje životnost stroje a garantuje vysokou kvalitu popisu.

Vlastnosti:

-  kompaktní ergonomický design
-  hmotností jen 2,0 kg
-  značící pole 13 x 50 mm
-  rychlost značení až 8 znaků za sekundu
-  v ohraničení značícího pole značí libovolnou velikost, typ písma, čísla nebo sklon písma
-  značící hlava chráněna před pevnými i kapalnými částicemi pomocí jednoduchého krytu
-  patentovaný "létající hrot" snadno umožňuje popisovat i nerovný povrch s tolerancí 8 mm
-  použití různých typů hrotů umožňuje popisovat materiál s tvrdostí do 64 HRC











ukázka TMP4200/420 ruční verze



2D kód
DATAMATRIX

Možnosti:

-  software na vytváření log nebo fontů
-  programovatelná rotační jednotka na značení válcových dílů po obvodě
-  tlačítko či nožní pedál na startování/přerušení značení
-  scanner na čárové kódy, čtečka DataMatrix
-  montovatelný stojan
-  ruční držák pro přenosné použití včetně spínače
-  nepotřebuje PC
-  řídicí jednotka může mít až 75 vzorů, v každém až 99 polí



řídicí jednotka TMC420

Autorizovaný distributor produktů TELESIS je v ČR společnost MARKSYS

MARKSYS s.r.o.
 Cihlářská 520
 344 01 Domažlice
 Tel.: +420 379 778 541- 3, Fax: +420 379 778 540
 E-mail: marksys@marksys.cz
 Http:// www.marksys.cz